

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878  
Data wydania: 24.11.2023 Data aktualizacji: 02.04.2024 Zastępuje wersję z dn.: 02.04.2024 Wersja: 3.6

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu : Mieszanina  
Nazwa produktu : Warm Skin Tone  
Kod produktu : IMNZWS  
Grupa produktów : Finished Ink

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

##### 1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria głównego zastosowania : Przeznaczony do profesjonalnego użytku jako tusz do tatuażu / farba do makijażu permanentnego.

##### 1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Ink Projects LLC  
460 Greenway Industrial Drive, Suite A  
29708 Fort Mill, SC

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +1-813-248-0585. In case of emergency search for territorial toxicological emergency number or call 112

| Kraj   | Organ/Spółka                   | Adres                             | Numer telefonu alarmowego           | Komentarz |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Polska | Pomorskie Centrum Toksykologii | Ul. Kartuska 4/6<br>80-104 Gdańsk | +48 58 682 04 04<br>+48 512 069 737 |           |

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

##### Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nie sklasyfikowany

##### Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.

Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że przestrzegane będą ogólne reguły BHP stosowane w przemyśle.

#### 2.2. Elementy oznakowania

##### Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH : EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

#### 2.3. Inne zagrożenia

Nie zawiera substancji PBT i/lub vPvB  $\geq 0,1\%$  ocenionych zgodnie z załącznikiem XIII REACH

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| Składnik                        |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White 6 (CI:77891) (13463-67-7) | Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII<br>Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII |
| Benzyl Alcohol (100-51-6)       | Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII<br>Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII |

Mieszanina nie zawiera substancji włączonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % wag.

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.1. Substancje

Nie dotyczy

#### 3.2. Mieszaniny

| Nazwa              | Identyfikator produktu                                                        | %       | Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| White 6 (CI:77891) | Numer CAS: 13463-67-7<br>Numer WE: 236-675-5<br>Numer indeksowy: 022-006-00-2 | 40 – 45 | Carc. 2, H351                                                   |
| Benzyl Alcohol     | Numer CAS: 100-51-6<br>Numer WE: 202-859-9<br>Numer indeksowy: 603-057-00-5   | 1 – 1,7 | Acute Tox. 4 (Doustny), H302<br>Acute Tox. 4 (Wdychać), H332    |

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

- Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu
- : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą
- : W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Płukać skórę dużą ilością wody.
- Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami
- : W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą.
- Pierwsza pomoc - środki po połknięciu
- : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

#### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dodatkowych informacji

#### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

#### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Dytlenek węgla.

#### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru : Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów.

#### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.

### SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

##### 6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu.

##### 6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".

#### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska.

#### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody usuwania skażenia : Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego.  
Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stale w upoważnionym zakładzie.

#### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

### SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

#### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony.  
Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem.

#### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania : Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.  
Zalecana temperatura składowania: maksimum 32°C. Przechowywać w chłodnym miejscu.

#### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

### SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

#### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

##### 8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White 6 (CI:77891) (13463-67-7)                                 |                                                                                                                                                                                   |
| Austria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy   |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                 | Titandioxid (Alveolarstaub)                                                                                                                                                       |
| MAK (OEL TWA)                                                   | 5 mg/m³ (A)                                                                                                                                                                       |
| MAK (OEL STEL)                                                  | 10 mg/m³ (A, 2x 60(Miw) min)                                                                                                                                                      |
| Odniesienie regulacyjne                                         | BGBI. II Nr. 156/2021                                                                                                                                                             |
| Belgia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy    |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                 | Titane (dioxyde de) # Titaandioxide                                                                                                                                               |
| OEL TWA                                                         | 10 mg/m³                                                                                                                                                                          |
| Odniesienie regulacyjne                                         | Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020                                                                                                                                        |
| Bułgaria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy  |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                 | Титанов диоксид                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                         | 10 mg/m³ (респирабилен прах)                                                                                                                                                      |
| Odniesienie regulacyjne                                         | Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.) |
| Chorwacja - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                 | Titanov dioksid                                                                                                                                                                   |
| GVI (OEL TWA) [1]                                               | 10 mg/m³ U (ukupna prašina)<br>4 mg/m³ R (respirabilna prašina)                                                                                                                   |
| Odniesienie regulacyjne                                         | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)                      |
| Dania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy     |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                 | Titandioxid                                                                                                                                                                       |
| OEL TWA [1]                                                     | 6 mg/m³ beregnet som Ti                                                                                                                                                           |
| Odniesienie regulacyjne                                         | BEK nr 1426 af 28. juni 2021                                                                                                                                                      |
| Estonia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy   |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                 | Titaanoksiid                                                                                                                                                                      |
| OEL TWA                                                         | 5 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| Odniesienie regulacyjne                                         | Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84                                                 |
| Francja - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy   |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                 | Titane (dioxyde de), en Ti                                                                                                                                                        |
| VME (OEL TWA)                                                   | 10 mg/m³                                                                                                                                                                          |
| Uwaga                                                           | Valeurs recommandées/admises                                                                                                                                                      |
| Odniesienie regulacyjne                                         | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                                                                      |
| Grecja - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy    |                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                 | Τιτανίου διοξειδίο                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                         | 10 mg/m³ εισπν.<br>5 mg/m³ αναπν.                                                                                                                                                 |
| Odniesienie regulacyjne                                         | Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους                                           |

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>White 6 (CI:77891) (13463-67-7)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Irlandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy</b>   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                         | Titanium dioxide                                                                                                                                                                                                                       |
| OEL TWA [1]                                                             | 10 mg/m <sup>3</sup> total inhalable dust<br>4 mg/m <sup>3</sup> respirable dust                                                                                                                                                       |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Chemical Agents Code of Practice 2021                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Łotwa - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy</b>      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                         | Titāna dioksīds                                                                                                                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92)                                                                                                     |
| <b>Litwa - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy</b>      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                         | Titano dioksidas                                                                                                                                                                                                                       |
| IPRV (OEL TWA)                                                          | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)                                                                                                                                                                      |
| <b>Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy</b>     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                         | Ditlenek tytanu                                                                                                                                                                                                                        |
| NDS (OEL TWA)                                                           | 10 mg/m <sup>3</sup> frakcja wdychalna                                                                                                                                                                                                 |
| Uwaga                                                                   | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Obowiązuje jednocześnie oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej. |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Portugalia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                         | Dióxido de titânio                                                                                                                                                                                                                     |
| OEL TWA                                                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Uwaga                                                                   | A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)                                                                                                                                                                              |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rumunia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy</b>    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                         | Dioxid de titan                                                                                                                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL STEL                                                                | 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)                                                                                                                                                                            |
| <b>Słowacja - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy</b>   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                         | Oxid titaničitý                                                                                                                                                                                                                        |
| NPHV (OEL TWA) [1]                                                      | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hiszpania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy</b>  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                         | Dióxido de titanio                                                                                                                                                                                                                     |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                                    | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT                                                                                                                                                          |

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White 6 (CI:77891) (13463-67-7)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szwecja - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                       | Titandioxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NGV (OEL TWA)                                                         | 5 mg/m³ totaldamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uwaga                                                                 | 3 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod) |
| Odniesienie regulacyjne                                               | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wielka Brytania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                       | Titanium dioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                                 | 10 mg/m³<br>4 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odniesienie regulacyjne                                               | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Islandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                       | Títandíoxíð, sem Ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OEL TWA                                                               | 6 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odniesienie regulacyjne                                               | Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Norwegia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                       | Titandioksid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grenseverdi (OEL TWA) [1]                                             | 5 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odniesienie regulacyjne                                               | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szwajcaria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                       | Dioxyde de titane / Titandioxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAK (OEL TWA) [1]                                                     | 3 mg/m³ (a) / (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toksyczność krytyczna                                                 | VRI / UAW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Notacja                                                               | SS <sub>C</sub> / SS <sub>C</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uwaga                                                                 | NIOSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odniesienie regulacyjne                                               | www.suva.ch, 01.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| USA - ACGIH - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                       | Titanium dioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACGIH OEL TWA                                                         | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uwaga (ACGIH)                                                         | TLV® Basis: LRT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odniesienie regulacyjne                                               | ACGIH 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Benzyl Alcohol (100-51-6)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bułgaria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa miejscowa                                                       | Бензилналкохол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OEL TWA                                                               | 5 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odniesienie regulacyjne                                               | Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.)                                                                                                                                                                                                      |

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| Benzyl Alcohol (100-51-6)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Republika Czeska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                         | Benzylalkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PEL (OEL TWA)                                                           | 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PEL (OEL TWA) [ppm]                                                     | 9 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NPK-P (OEL C)                                                           | 80 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NPK-P (OEL C) [ppm]                                                     | 18 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finlandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                         | Bentsyylialkoholi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HTP (OEL TWA) [1]                                                       | 45 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HTP (OEL TWA) [2]                                                       | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteistöt)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Niemcy - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                       | 22 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AGW (OEL TWA) [2]                                                       | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Współczynnik ograniczenia ekspozycji szczytowej                         | 2(l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwaga                                                                   | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Łotwa - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                         | Benzilspirts (fenilmetanols, fenilkarbinols)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OEL TWA                                                                 | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Litwa - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                         | Benzilo alkoholis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IPRV (OEL TWA)                                                          | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uwaga                                                                   | O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą); Ū (ūmus poveikis)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                         | Fenylometanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NDS (OEL TWA)                                                           | 240 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odniesienie regulacyjne                                                 | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Słowenia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nazwa miejscowa                                                         | benzilalkohol                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OEL TWA                                                                 | 22 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEL TWA                                                                 | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OEL STEL                                                                | 44 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEL STEL                                                                | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| Benzyl Alcohol (100-51-6)                                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga                                                            | K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti) |
| Odniesienie regulacyjne                                          | Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021                                                                                                                    |
| Szwajcaria - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy |                                                                                                                                                                |
| Nazwa miejscowa                                                  | Alcool benzylique / Benzylalkohol                                                                                                                              |
| MAK (OEL TWA) [1]                                                | 22 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |
| MAK (OEL TWA) [2]                                                | 5 ppm                                                                                                                                                          |
| Toksyczność krytyczna                                            | VR / AW                                                                                                                                                        |
| Notacja                                                          | R, SS <sub>C</sub> / H, SS <sub>C</sub>                                                                                                                        |
| Uwaga                                                            | NIOSH                                                                                                                                                          |
| Odniesienie regulacyjne                                          | www.suva.ch, 01.01.2021                                                                                                                                        |

### 8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

### 8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze

Brak dodatkowych informacji

### 8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

### 8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

## 8.2. Kontrola narażenia

### 8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli

#### Stosowne techniczne środki kontroli:

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

### 8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne

#### Symbole osobistego sprzętu ochronnego:



#### 8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy

##### Ochrona oczu:

Okulary ochronne

#### 8.2.2.2. Ochronę skóry

##### Ochrona skóry i ciała:

Nosić odpowiednią odzież ochronną

##### Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

#### 8.2.2.3. Ochronę dróg oddechowych

##### Ochronę dróg oddechowych:

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy

#### 8.2.2.4. Zagrożenia termiczne

Brak dodatkowych informacji



# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### 8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

**Kontrola narażenia środowiska:**  
Unikać uwolnienia do środowiska.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Stan skupienia                                 | : Ciekły                |
| Kolor                                          | : Niedostępny           |
| Wygląd                                         | : Ciekły.               |
| Zapach                                         | : Characteristic odour. |
| Próg zapachu                                   | : Niedostępny           |
| Temperatura topnienia                          | : Nie dotyczy           |
| Temperatura krzepnięcia                        | : Niedostępny           |
| Temperatura wrzenia                            | : > 100 °C              |
| Palność materiałów                             | : Niepalny              |
| Dolna granica wybuchowości                     | : Niedostępny           |
| Górna granica wybuchowości                     | : Niedostępny           |
| Temperatura zapłonu                            | : > 92 °C               |
| Temperatura samozapłonu                        | : Niedostępny           |
| Temperatura rozkładu                           | : Niedostępny           |
| pH                                             | : 7,5 – 8,5             |
| Lepkość, kinematyczna                          | : Niedostępny           |
| Rozpuszczalność                                | : Niedostępny           |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) | : Niedostępny           |
| Prężność pary                                  | : Niedostępny           |
| Prężność pary w temperaturze 50 °C             | : Niedostępny           |
| Gęstość                                        | : Niedostępny           |
| Gęstość względna                               | : Niedostępny           |
| Gęstość względna pary w temp. 20°C             | : Niedostępny           |
| Charakterystyka cząsteczek                     | : Nie dotyczy           |

### 9.2. Inne informacje

#### 9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

#### 9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7).

### 10.5. Materiały niezgodne

Brak dodatkowych informacji

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Toksyczność ostra (doustnie)       | : Nie sklasyfikowany                   |
| Toksyczność ostra (skórnie)        | : Nie sklasyfikowany                   |
| Toksyczność ostra (inhalacja)      | : Nie sklasyfikowany                   |
| Działanie żrące/drażniące na skórę | : Nie sklasyfikowany.<br>pH: 7,5 – 8,5 |

| White 6 (CI:77891) (13463-67-7) |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| pH                              | 7 (aqueous suspension, 10 %) |

| Benzyl Alcohol (100-51-6) |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| pH                        | No data available in the literature |

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy | : Nie sklasyfikowany<br>pH: 7,5 – 8,5 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| White 6 (CI:77891) (13463-67-7) |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| pH                              | 7 (aqueous suspension, 10 %) |

| Benzyl Alcohol (100-51-6) |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| pH                        | No data available in the literature |

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę | : Nie sklasyfikowany |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze          | : Nie sklasyfikowany |
| Działanie rakotwórcze                             | : Nie sklasyfikowany |

| White 6 (CI:77891) (13463-67-7) |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Grupa IARC                      | 2B - Może być rakotwórczy dla ludzi |

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Szkodliwe działanie na rozrodczość                              | : Nie sklasyfikowany |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe | : Nie sklasyfikowany |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  | : Nie sklasyfikowany |
| Zagrożenie spowodowane aspiracją                                | : Nie sklasyfikowany |

| White 6 (CI:77891) (13463-67-7) |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Lepkość, kinematyczna           | Not applicable (solid) |

| Benzyl Alcohol (100-51-6) |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Lepkość, kinematyczna     | No data available in the literature |

### 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

|                                                                     |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologia - ogólnie                                                  | : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. |
| Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, krótkotrwałe (ostre) | : Nie sklasyfikowany                                                                                                                           |

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany  
długotrwale (przewlekłe)  
Nie ulega szybkiej degradacji

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

| White 6 (CI:77891) (13463-67-7)        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Trwałość i zdolność do rozkładu        | Biodegradability: not applicable.                          |
| Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) | Not applicable (inorganic)                                 |
| ThOD                                   | Not applicable (inorganic)                                 |
| Benzyl Alcohol (100-51-6)              |                                                            |
| Trwałość i zdolność do rozkładu        | Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water. |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

### 12.4. Mobilność w glebie

| White 6 (CI:77891) (13463-67-7)                                    |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Napięcie powierzchniowe                                            | No data available in the literature              |
| Ekologia - gleba                                                   | Low potential for mobility in soil.              |
| Benzyl Alcohol (100-51-6)                                          |                                                  |
| Napięcie powierzchniowe                                            | 39 mN/m (20 °C)                                  |
| Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla organicznego (Log Koc) | 1,122 – 1,332 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR) |
| Ekologia - gleba                                                   | Highly mobile in soil.                           |

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

| Składnik                        |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| White 6 (CI:77891) (13463-67-7) | Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII<br>Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII |
| Benzyl Alcohol (100-51-6)       | Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII<br>Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII |

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i zbiórki odpadów.

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                    | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID                            |                |                |                |                |
| Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu |                |                |                |                |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                                   |                |                |                |                |
| Nieuregulowany                                                         | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                               |                |                |                |                |
| Nieuregulowany                                                         | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany |
| 14.4. Grupa pakowania                                                  |                |                |                |                |
| Nieuregulowany                                                         | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska                                        |                |                |                |                |
| Nieuregulowany                                                         | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany |
| Brak dodatkowych informacji                                            |                |                |                |                |

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport drogowy  
Nieuregulowany

transport morski  
Nieuregulowany

Transport lotniczy  
Nieuregulowany

Transport śródlądowy  
Nieuregulowany

Transport kolejowy  
Nieuregulowany

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

### SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

#### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

##### 15.1.1. Przepisy UE

Należy przestrzegać obowiązujących rozporządzeń prawnych : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EU) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (EC) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji w tuszu do tatuażu lub permanentnego makijażu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej od dnia 15 grudnia 2020 r., L 423/6. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Niesklasyfikowany jako niebezpieczny według kryteriów dyrektywy 67/548/EWG i/lub dyrektywy 1999/45/WE. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2012, nr L 201/60. Classification EC 67/548 or EC 1999/45.

##### Załącznik XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń)

##### Załącznik XIV REACH (Lista zezwoleń)

Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń)

##### Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH

##### Rozporządzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów)

##### Rozporządzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (Rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych)

##### Rozporządzenie w sprawie zubożenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporządzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczących warstwę ozową)

##### Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych)

##### Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotyków (WE 273/2004)

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej(-ych) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych)

##### 15.1.2. Przepisy krajowe

###### Niemcy

|                                      |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Employment restrictions              | : Przestrzegać ograniczeń zgodnie z Ustawa o ochronie matek pracujących (MuSchG). Przestrzegać ograniczeń zgodnie z Ustawa dotycząca ochrony zatrudnianej młodzieży (JArbSchG). |
| Klasa zagrożenia dla wody (WGK)      | : WGK 3, Stanowiące duże zagrożenie dla wody (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Załącznik 1).                                                                                         |
| Klasa przechowywania (LGK, TRGS 510) | : LGK 12 - Ciecze niepalne.                                                                                                                                                     |

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Tabela przechowywania z innymi produktami

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

Wspólne przechowywanie nie jest dozwolone

: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.

Wspólne przechowywanie z ograniczeniami dozwolonymi dla

: LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.

Wspólne przechowywanie dozwolone dla

: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

: Nie podlega Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

### Holandia

Kategoria ABM

: A(3) - niebezpieczne dla organizmów wodnych, mogą mieć długoterminowe niebezpieczne skutki w środowisku wodnym

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Żaden składnik nie znajduje się na liście

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Żaden składnik nie znajduje się na liście

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

: Żaden składnik nie znajduje się na liście

SZW-lijst van reprotoxische stoffen –

: Żaden składnik nie znajduje się na liście

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: Żaden składnik nie znajduje się na liście

### Dania

Uwagi dotyczące klasyfikacji

: Należy przestrzegać wytycznych w sprawie zarządzania sytuacjami wyjątkowymi w odniesieniu do przechowywania cieczy łatwopalnych

Duńskie regulacje krajowe

: Młode osoby poniżej 18 roku życia nie mogą używać tego produktu  
Kobiety ciężarne/karmiące piersią pracujące z tym produktem nie powinny pozostawać z nim w bezpośrednim kontakcie  
Podczas użytkowania i usuwania muszą być przestrzegane wymagania duńskiego urzędu ds. środowiska pracy dotyczące pracy przy czynnikach rakotwórczych

### Szwajcaria

Klasa składowania (LK)

: LK 10/12 - Ciecze

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

## SEKCJA 16: Inne informacje

| Skróty i akronimy: |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                | Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi |
| ADR                | Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych                                |
| ATE                | Oszacowana toksyczność ostra                                                                                          |
| BCF                | Współczynnik biokoncentracji BCF                                                                                      |
| BLV                | Wartość ograniczenia ilościowego                                                                                      |
| BOD                | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)                                                                              |
| COD                | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)                                                                                |
| DMEL               | Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany                                                                           |
| DNEL               | Pochodny poziom niepowodujący zmian                                                                                   |
| Numer WE           | Numer Wspólnoty Europejskiej                                                                                          |

# Warm Skin Tone

## Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

| Skróty i akronimy: |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EC50               | Średnie stężenie skuteczne                                               |
| EN                 | Norma europejska                                                         |
| IARC               | Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem                                  |
| IATA               | Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych                      |
| IMDG               | Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych                  |
| LC50               | Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych |
| LD50               | Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów testowych               |
| LOAEL              | Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany             |
| NOAEC              | Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian                |
| NOAEL              | Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian       |
| NOEC               | Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian      |
| OECD               | Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju                            |
| OEL                | Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego                                |
| PBT                | Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna      |
| PNEC               | Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku                   |
| RID                | Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych     |
| SDS                | Karta Charakterystyki                                                    |
| STP                | Oczyszczalnia ścieków                                                    |
| ThOD               | Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)                                |
| TLM                | Środkowy limit tolerancji                                                |
| LZO                | Lotne związki organiczne                                                 |
| Numer CAS          | Numer CAS                                                                |
| N.O.S.             | Nieokreślone w inny sposób                                               |
| vPvB               | Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji         |
| ED                 | Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego               |

| Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Doustny)           | Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4                                                                            |
| Acute Tox. 4 (Wdychać)           | Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4                                                                  |
| Carc. 2                          | Rakotwórczość, kategoria 2                                                                                                  |
| EUH211                           | Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. |
| H302                             | Działa szkodliwie po połknięciu.                                                                                            |
| H332                             | Działa szkodliwie w następstwie wdychania.                                                                                  |
| H351                             | Podejrzewa się, że powoduje raka.                                                                                           |

Klasyfikacja jest zgodna z : ATP 12

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.